



Active Dynamic Vocal Microphone 有源动圈人声麦克风

指向性: 超心型
频响范围: 35 Hz - 16 kHz
灵敏度: 4.4 mV/Pa
最大声压级: 154 dB SPL
低切开关: 120 Hz (2nd order)
阻抗: 275 Ω (对称)
负载阻抗: > 1 kΩ
幻象电源: 48 V (< 1 mA)
接口类型: XLR 3 pin
尺寸: 194 x 53 x 53 mm
重量: 340 g

两全其美。

OD505有源动圈人声话筒是为舞台演出而设计的，但是它也是一款功能强大的，可用于演播录音应用的麦克风。他集动圈电容麦克风的优点于一身，并且坚固耐用。

兼容电容式麦克风的优点

OD505采用Austrian Audio自研的开放式声学技术，提供原始、自然、舒适的音质。具有抑制共振能力，是歌手、播客和广播公司和舞台收音的选择。强劲的自然声音使它很容易塑造并突出歌手的优势。

双振膜设计，两段低频滤波器开关，使OD505几乎不受演出噪音的影响，如手持噪音、颠簸和舞台敲击声等。它正面包含有源电路，具备麦克风前置放大器，无惧内阻和有线连接线的长度影响，让OD505的声音始终保持一致。

OD505还包括另一项Austrian Audio专有开发：3D Pop-Noise扩散器。该特性专为OD505设计，可有效降低爆破音的影响。

OD505主要特性如下：

- 有源动态电路能提升电容麦克风的灵敏度，可以
 - 让声音始终保持一致，不受前置放大器的阻抗影响
 - 使连接线缆的频响反馈一致
- 坚固耐用的铸造机身，适用于各种挑战性的现场环境
- 自研3D Pop-Noise扩散器，可出色抑制Pop噪音
- 提供两段低频过滤开关
- 奥地利制造

包含配件:

1x OD505 有源动圈麦克风
1x OCH1 话筒夹
1x MSC1 话筒包

